


ISOLSTIFT

Bevestiging voor isolatie en metselwerk spouwhaak 2 in 1

REF 02.05.07 - Versie V01 - 13/11/2019



Onderwerp

Het leveren en plaatsen van spouwhaken voor dubbele muren die tegelijk dienst doen als bevestiging van de isolatie tegen de dragende wand en als bevestiging van de metselwerkwand aan de dragende wand.

Beschrijving

ISOLSTIFT is een combinatie van een metselwerk spouwhaak in gegalvaniseerd of in roestvast staal en van een plastic plug.

Boor doorheen de isolatie in de dragende wand.

De isolatie bevestigen met behulp van de plug. De aanhechtsgroeven op de plug laten toe de isolatie te bevestigen nog voor het inkloppen van de spouwhaken. De spouwhaken worden met hun gedraaide uiteinde in de pluggen aangebracht tijdens het metselen van de gevelwand.

De spouwhaak wordt in de plug gejaagd met behulp van een hamer en een aangepaste inslagpijp.

Het aantal ISOLSTIFT spouwhaken wordt bepaald zoals elke andere standaard spouwhaak, volgens advies van de stabiliteitsingenieur (over het algemeen worden 5 of 6 spouwhaken per m² voorzien)

De haak moet minimaal 50mm in de mortel van het metselwerk worden verankerd, maar om rekening te houden met de toleranties op de werfplek, is het aangewezen deze te plaatsen tussen 60 en 75 mm.

Toepassing

ISOLSTIFT haken zijn geschikt voor de verankering van de gevelwand in het geval van dubbele muren.

ISOLSTIFT kan toegepast worden op verschillende types van draagstructuur en met alle soorten stijve en half stijve isolatie.

Merk

ISOLSTIFT van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting

ISOLSTIFT per stuk