

PLAKA - PIPE-RING HMK
Waterdichte muurkraag voor buizen
REF 05.10.01 - Versie V01 - 28/08/2020



Onderwerp

De prestatie omvat het leveren en plaatsen van waterdichte PIPE-RING muurkragen op buizen, daar waar ze door beton passeren.

Beschrijving

De waterdichte PIPE-RING muurkragen zijn gemaakt van EPDM. Op een schoon, glad buisoppervlak worden deze gemonteerd met behulp van roestvast stalen banden.

De muurkraag wordt in het beton opgenomen en voorkomt de infiltratie van water tussen de buis en het beton.

De buizen worden tot 5 bar hydrostatisch afgedicht.

Toepassing

De waterdichte PIPE-RING muurkragen zijn bestemd voor alle toepassingen waarbij leidingen drukwaterdicht door betonmuren, schachten en bodemplaten moeten worden geïnstalleerd.

De muurkraag wordt geïnstalleerd op standaard PVC en-of PE kunststofbuizen. Ze zijn echter ook uitstekend geschikt voor alle andere gebruikelijke leidingmaterialen.

Merk

PIPE-RING HMK van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting

PIPE-RING HMK per stuk in functie van de buitendiameter van de buis in mm.